



SERICOLOR ITALIA

PRODOTTI PER SERIGRAFIA

Via P. Togliatti, 1/d - 70051 Barletta (BA) - ITALY

tel. e fax 0883.521428 - www.sericoloritalia.com - info@sericoloritalia.com

INFORMAZIONI TECNICHE

PRODOTTI A BASE ACQUOSA

TRASPARENTE PER POLVERI E GLITTERS PD/3

- **DESCRIZIONE:** La Trasparente per polveri e glitter PD/3 è un prodotto pronto all'uso utilizzabile per la stampa serigrafica a quadro con polveri, metalliche, sintetiche e glitter su tessuti chiari e scuri. Per le sue eccezionali caratteristiche di trasparenza e di elasticità, può anche essere usato come prodotto per la sovrastampa di [prodotti a base acquosa](#).
- **ADATTO PER:** Stampa su cotone, felpe, fibre naturali o miste.
- **MODALITA' DI STAMPA:** Stampabile con quadri serigrafici. E' anche possibile utilizzare racle a profilo tondo.
- **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:** Aggiungere al prodotto polveri metalliche, sintetiche o glitter della misura massima del 20% in peso. E' anche possibile aggiungere [Pigmenti Rainbow](#) in bassa concentrazione (< 4%) per ottenere effetti particolari.
- **ADDITIVI:** Durante la stagione estiva, per evitare eventuali occlusioni del quadro da stampa, è possibile aggiungere [Ritardante 410](#) nella percentuale massima del 5%. Per addensare ulteriormente il prodotto, è possibile aggiungere 1 -2% di [Addensante 205](#). Per migliorare la resistenza al lavaggio è possibile aggiungere [Reticolante 161](#) nella misura dell'1 - 2%.
- **QUADRO DA STAMPA:** Nella stampa serigrafica piana utilizzare tessuti da 8 a 43 fili per centimetro.
- **PULIZIA:** Lavare il telaio con acqua fredda subito dopo l'uso.
- **POLIMERIZZAZIONE:** Polimerizzare in forni a tunnel a 130° per 2 - 3 minuti, per ottenere ottime resistenze al lavaggio domestico ed allo sfregamento ad umido.
- **PRODOTTI AUSILIARI:** [Ritardante 410](#) - [Addensante 205](#) - [Reticolante 161](#).
- **CONFEZIONAMENTO:** Barattoli da 1 kg., Secchi da 5 kg. e 16 kg.
- **AVVERTENZE:** I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati trascritti nel rispetto della vigente normativa; essa però, può cambiare da Paese a Paese. E' opportuno pertanto contattare il Servizio Tecnico della SERICOLOR ITALIA per eventuali aggiornamenti in materia. Per l'utilizzo corretto dei nostri Prodotti, è fatto obbligo all'Utilizzatore finale di testare, con delle prove di stampa preventive, il metodo di applicazione e gli accorgimenti più corretti ed idonei per ottenere i migliori risultati. La SERICOLOR ITALIA, pertanto non assume alcuna responsabilità, diretta od indiretta, nei confronti di terzi, relativa ad uso proprio od improprio dei prodotti dei risultati, di stampa, dello stoccaggio e dello smaltimento dei residui di lavorazione dei Prodotti stessi descritti nei nostri Bollettini Tecnici. Il contenuto della presente scheda tecnica può variare senza alcun preavviso.