



# SERICOLOR ITALIA

## PRODOTTI PER SERIGRAFIA

Via P. Togliatti, 1/d - 70051 Barletta (BA) - ITALY

tel. e fax 0883.521428 - [www.sericoloritalia.com](http://www.sericoloritalia.com) - [info@sericoloritalia.com](mailto:info@sericoloritalia.com)

## INFORMAZIONI TECNICHE

PRODOTTI A BASE ACQUOSA

### RETICOLANTE 161

- **DESCRIZIONE:** Il Reticolante 161 è un prodotto studiato per migliorare la reticolazione e la polimerizzazione dei [prodotti a base acquosa](#) e per raggiungere eccellenti resistenze al lavaggio domestico ed allo sfregamento ad umido.
- **ADATTO PER:** [Prodotti a base acquosa](#).
- **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:** Il dosaggio consigliato è del 1-2% sul peso del [prodotto a base acquosa](#).
- **PULIZIA:** Gli oggetti ed i contenitori venuti a contatto con il Reticolante 161 possono essere lavati con acqua fredda.
- **CONFEZIONAMENTO:** Barattoli da 1 kg., Secchi da 5 kg. e 16 kg.
- **AVVERTENZE:** I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati trascritti nel rispetto della vigente normativa; essa però, può cambiare da Paese a Paese. E' opportuno pertanto contattare il Servizio Tecnico della SERICOLOR ITALIA per eventuali aggiornamenti in materia. Per l'utilizzo corretto dei nostri Prodotti, è fatto obbligo all'Utilizzatore finale di testare, con delle prove di stampa preventive, il metodo di applicazione e gli accorgimenti più corretti ed idonei per ottenere i migliori risultati. La SERICOLOR ITALIA, pertanto non assume alcuna responsabilità, diretta od indiretta, nei confronti di terzi, relativa ad uso proprio od improprio dei prodotti dei risultati, di stampa, dello stoccaggio e dello smaltimento dei residui di lavorazione dei Prodotti stessi descritti nei nostri Bollettini Tecnici. Il contenuto della presente scheda tecnica può variare senza alcun preavviso.