



SERICOLOR ITALIA

PRODOTTI PER SERIGRAFIA

Via P. Togliatti, 1/d - 70051 Barletta (BA) - ITALY
tel. e fax 0883.521428 - www.sericoloritalia.com - info@sericoloritalia.com

INFORMAZIONI TECNICHE

PRODOTTI A BASE ACQUOSA

TRASPARENTE 15/1

- **DESCRIZIONE:** La Trasparente 15/1 è un prodotto autopolimerizzante pronto all'uso utilizzabile per la stampa serigrafica a quadro su tessuti chiari o leggermente colorati. E' un prodotto che possiede eccezionali caratteristiche di trasparenza e di elasticità.
- **ADATTO PER:** Stampa su cotone, felpe, fibre naturali o miste e tessuti "difficili".
- **MODALITA' DI STAMPA:** Stampabile con quadri serigrafici.
- **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:** Aggiungere al prodotto, [Pigmenti Rainbow](#) per sistemi acquosi nel dosaggio massimo di 40 gr/Kg. (4% circa), a seconda della tonalità desiderata.
- **QUADRO DA STAMPA:** Nella stampa serigrafica piana utilizzare tessuti da 21 a 90 fili per centimetro.
- **PULIZIA:** Lavare il telaio serigrafico con acqua fredda subito dopo l'uso.
- **POLIMERIZZAZIONE:** Il prodotto reticola perfettamente per esposizione all'aria e non necessita di trattamenti termici particolari (es. forni a tunnel).
- **CONFEZIONAMENTO:** Barattoli da 1 kg., Secchi da 5 kg. e 16 kg.
- **AVVERTENZE:** I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati trascritti nel rispetto della vigente normativa; essa però, può cambiare da Paese a Paese. E' opportuno pertanto contattare il Servizio Tecnico della SERICOLOR ITALIA per eventuali aggiornamenti in materia. Per l'utilizzo corretto dei nostri Prodotti, è fatto obbligo all'Utilizzatore finale di testare, con delle prove di stampa preventive, il metodo di applicazione e gli accorgimenti più corretti ed idonei per ottenere i migliori risultati. La SERICOLOR ITALIA, pertanto non assume alcuna responsabilità, diretta od indiretta, nei confronti di terzi, relativa ad uso proprio od improprio dei prodotti dei risultati, di stampa, dello stoccaggio e dello smaltimento dei residui di lavorazione dei Prodotti stessi descritti nei nostri Bollettini Tecnici. Il contenuto della presente scheda tecnica può variare senza alcun preavviso.